

2. SUKUPOLVEN RUUVIPAALU

Perustus ilman kaivamista.

Terassi, autokatos tai piharakennus?

Paalut maassa tunneissa, piha pysyy ehjänä.

50v

TAKUU

S420

TERÄSLAATU

5

VAKIOPITUUTTA

EN1090

SERTIFIOITU

TERASSIT, AUTOKATOKSET,
PIHARAKENNUKSET

Kevyen rakentamisen ruuvipaalu.

Kierretään maahan ja kantaa heti. Valettu teräskärki ohittaa kivet ja juuret helpommin kuin tavalliset kärjet. SSAB-terästä, kuumasinkitty 50 vuoden takuulla.

Ø60,3 mm

PUTKIKOKO

160 mm

KIERRELAIPPA

140 µm

SINKKIPINNOITE



EDUT



Perustus päivässä

Ei kaivuuta, ei valua, ei odottelua.



50 vuoden takuu

Kuumasinkitty kestäämään vuosikymmeniä.



Valettu teräskärki

Ohittaa kivet ja juuret helpommin kuin tavalliset kärjet.



Kolme asennustapaa

Rautakangella, poralla tai koneella.



Piha pysyy ehjänä

Ei maansiirtoa, ei betonijätettä.



Sertifioitu, suomalainen

CE-merkitty. Valmistettu Porvoossa.

TUOTEVALIKOIMA

Joka kohteeseen oikea pituus.

0,70 m HELIX 700 Aidat, opasteet, pienet rakenteet	1,20 m HELIX 1200 Terrassit, leikkimökit, laiturit	SUOSITTU 1,70 m HELIX 1700 Autokatokset, vajat, saunat	2,20 m HELIX 2200 Laiturit, piharakenteet	3,20 m HELIX 3200 Pehmeät maat, syvät kohteet
--	--	--	--	---

JATKOPAALUT Jatka syvempään tarpeen mukaan.

1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m
--------------	--------------	--------------	--------------

ASENNUS

 <p>Aseta ja kierrä Paalu paikalleen, kierto käyntiin.</p>	 <p>Kierrä syvemmälle Kasvava momentti kertoo kantavuuden noususta.</p>	 <p>Katkaise ja kiinnitä Kannatin päälle, rakentamaan.</p>
---	---	---

ASENNUSTAVAT





 <p>1 HENKILÖ Käsin asennus Yksi henkilö ja rautakanki. Sopii pieniin kohteisiin.</p>	 <p>2 HENKILÖÄ SR100-asennussarja Kaksi henkilöä, rautakangit. Nopeampi kuin yksin.</p>
 <p>SÄHKÖTYÖKALU Sähköpora Kannettava paalutuspora. Nopea asennus kevyellä kalustolla.</p>	 <p>KONE Kaivinkone Hydraulinen pyöritin. Isot määrät nopeasti.</p>

TEKNISET TIEDOT

HELIX-ruuvipaalu

OMINAISUUS	ARVO
Putken halkaisija	60,3 mm
Seinämävahvuus	2,9 mm (kuumasinkitty) / 5,0 mm (musta tai kuumasinkitty)
Kierrelaipan halkaisija	160 mm
Kärkityyppi	Valettu teräskärki (2. sukupolvi)
Vakiopituudet	0,70 / 1,20 / 1,70 / 2,20 / 3,20 m
Jatkopaalut	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 m
Teräslaatu	S420 (SSAB)
Pintakäsittely	Kuumasinkitty (EN ISO 1461, 110 - 140 µm)
Valmistus	EN 1090 -sertifioitu, CE-merkitty
Takuu	50 vuotta

SERTIFIKAATIT

 EN 1090 Sertifioitu valmistus	 CE-merkintä Eurooppalainen standardi	 EN ISO 1461 Kuumasinkitys	 SSAB-teräs Eurooppalainen laatuteräs
--	---	--	---

Pyydä tarjous.

Kerro kohteesi, me autamme alkuun.

